


Cylinder Bar 15W 1200lm 2700K Sort

Elnr.: 3235786



Minimalistisk moderne LED armatur / spotlights montert på skinne. Meget bra fargegjengivelse, 2/3x5W Ra>90. Dimbar til et meget lavt nivå. Armaturhoder kan vinkles i alle retninger. Armatur er laget i pulverlakkert aluminium, med integrerte aluminiums reflektorer. Klasse II, IP20.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	3x5
Lumen/Watt (lm)	80
Lysstyrke (lm)	1200
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	500
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei

Cylinder Bar 15W 1200lm 2700K Sort

Elnr.: 3235786

Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	3
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	30
Type	Cylinder Bar
Tilt (°)	90
Produktfamilie	Cylinder Bar
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

Dimensjoner

Lengde (mm)	800
Høyde (mm)	206
Bredde (mm)	41

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.