Power Area 6000lm 50W 4000K Asym Sort

Elnr.: 3235790







Power Area er en kraftig og effektiv lyskaster med asymmetrisk linseoptikk. Detasymmetriske lysbildet kaster lyset langt ut og fremover fra armaturen og veggen.Stort utvalg av lumenpakker, Power Area passer derforbra når man vil lyse opp små og store arealer, både innendørs og utendørs.Power Area er ventilert for å unngå kondens og dugg og leveres komplett medpåmontert festebøyle og kabel på 1,5 meter. Klasse 1, IP65.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	50
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	6000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	9
Antall armaturer C 10A	15
Antall armaturer B 16A	14
Antall armaturer C 16A	24
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	102.000
Levetid L70B10 Ta25°	85.000
Levetid L80B50 Ta25°	68.000
Levetid L80B10 Ta25°	51.000
Levetid L90B50 Ta25°	34.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000

Power Area 6000lm 50W 4000K Asym Sort

Elnr.: 3235790

IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Asymmetrisk
Bruksområde	Industri, Utendørs parker og fellesområder, Fasa

Dimensjoner

Lengde (mm)	346
Høyde (mm)	128
Bredde (mm)	60
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.