



Unicone 83 8W 650lm 2700K Hvit

Elnr.: 3236520






UniCone er et foretrukket valg blant lysdesignere og arkitekter. Den kjennetegnes av en dypt inntrukket lyskilde og en diskret, tynn flens mot taket, noe som gir et stilrent og eksklusivt uttrykk. Serien benyttes ofte ved oppgradering av standard downlights og er også mye brukt i moderne hotellinteriører.

UniCone leveres i to størrelser: UniCone+ med hullmål 76 mm, og den nyere varianten UniCone 83 med hullmål 82,84 mm. Begge har lav byggehøyde, noe som gjør dem egnet for montering i downlightkasser ned til 48 mm.

Armaturen har svært god fargegjengivelse ($R_a > 95$). Strålevinkel er 40° , samt 36° for asymmetrisk versjon. Kan dimmes ned til svært lavt nivå.

Kapslingsgrad IP44, klasse II.



Teknisk data

| | |
|--|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 8 |
| Lumen/Watt (lm) | 75 |
| Lysstyrke (lm) | 650 |
| Fargetemperatur (K) | 2700 |
| Fargegjengivelse (R_a) | 90 |
| SDCM | 2 |
| Driver størrelse (mA) | 230 |
| Min. omgivelsestemperatur ($^\circ\text{C}$) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur ($^\circ\text{C}$) | +50 |

Utførelse

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Farge | Hvit |
| RAL-kode | 9003 - Signal/Matt Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 44 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| WarmDim teknologi | Nei |
| Dimbar | Ja |

Unicone 83 8W 650lm 2700K Hvit

Elnr.: 3236520

| | |
|--------------------------|--|
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| DALI Type | - |
| IK-klasse | - |
| Energiklasse | G |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Strukturert plast |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Kan monteres i isolasjon | Nei |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | Nei |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40 |
| Produktfamilie | Unicone |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

Dimensjoner

| | |
|-------------------|-----|
| Lengde (mm) | - |
| Høyde (mm) | 58 |
| Bredde (mm) | - |
| Diameter (mm) | 88 |
| Hulldiameter (mm) | 83 |
| Nettvekt (g) | 176 |

Tilbehør

DALI Driver DT6 10W 230mA 5P Linect



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.