



Unicone 83 8W 650lm 2700K Hvit

Elnr.: 3236520






UniCone er et foretrukket valg blant lysdesignere og arkitekter. Den kjennetegnes av en dypt inntrukket lyskilde og en diskret, tynn flens mot taket, noe som gir et stilrent og eksklusivt uttrykk. Serien benyttes ofte ved oppgradering av standard downlights og er også mye brukt i moderne hotellinteriører.

UniCone leveres i to størrelser: UniCone+ med hullmål 76 mm, og den nyere varianten UniCone 83 med hullmål 82,84 mm. Begge har lav byggehøyde, noe som gjør dem egnet for montering i downlightkasser ned til 48 mm.

Armaturen har svært god fargegjengivelse ($R_a > 95$). Strålevinkel er 40° , samt 36° for asymmetrisk versjon. Kan dimmes ned til svært lavt nivå.

Kapslingsgrad IP44, klasse II.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	8
Lumen/Watt (lm)	75
Lysstyrke (lm)	650
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (R_a)	90
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	230
Min. omgivelsestemperatur ($^\circ\text{C}$)	-20
Max. omgivelsestemperatur ($^\circ\text{C}$)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9003 - Signal/Matt Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja

Unicone 83 8W 650lm 2700K Hvit







Elnr.: 3236520

Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-
Energiklasse	G
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Produktfamilie	Unicone
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	58
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	88
Hulldiameter (mm)	83
Nettvekt (g)	176

Tilbehør

3224920	Uniboks Høy innfelt for downlights	
3224921	Uniboks Lav innfelt for downlights	
1405950	UniDim KDT-DALI DALI Broadcast	
1405905	UniDim KUD-500EV-L	
6614610	Driver for Downlight 10W 230mA 2700-4000K	
6614626	Driver DALI 10W 230mA-300mA-350mA-450mA LINECT	
6614614	Rørrinnføring for LED-driver - 2x16 mm	
1405908	UniDim Duo LED 2x100W 1-pol Hvit	

Unicone 83 8W 650lm 2700K Hvit

Elnr.: 3236520

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
