Unicone 83 8W 650lm 2700K Asym Hvit

Elnr.: 3236530







UniCone er lysdesignerens og arkitektens førstevalg. Den kjennetegnes
med dypt inntrukket lyskilde og en tynn flens mot taket. Dette er produktene som oftest velges til oppgradering av standard downlights. Disse er også mye benyttet i moderne hotellinteriører.
UniCone finnes i to størrelser, Unicone+ med hullmål 76mm og den nyere
varianten Unicone 83 med hullmål 82-84mm, og har den samme lave byggehøyden som gjør at den passer i 48mm downlightkasser.
God fargegjengivelse med Ra>95. Strålevinkel: 40° og 36° for asymmetrisk versjon. Dimbar til meget lavt nivå. Klasse II, IP44.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	8
Lumen/Watt (lm)	80
Lysstyrke (lm)	650
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	95
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	230
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9003 - Signal/Matt Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
DALI Type	-
IK-klasse	-

Unicone 83 8W 650lm 2700K Asym Hvit

Elnr.: 3236530

Energiklasse	G
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Montering (flervalg)	Innfelt
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (°)	40
Tilt (°)	34
Produktfamilie	Unicone
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	58
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	88
Hulldiameter (mm)	83
Nettovekt (g)	169

Tilbehør

	DALI Driver DT6 10W 230mA 5P Linect	
3224920	Uniboks Multi Lav innf. for downlights	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.