# Unicone 83 9W 650lm WarmDim Asym So


Elnr.: 3236538








UniCone er lysdesignerens og arkitektens førstevalg. Den kjennetegnes
med dypt inntrukket lyskilde og en tynn flens mot taket. Dette er produktene som oftest velges til oppgradering av standard downlights. Disse er også mye benyttet i moderne hotellinteriører.
UniCone finnes i to størrelser, Unicone+ med hullmål 76mm og den nyere
varianten Unicone 83 med hullmål 82-84mm, og har den samme lave byggehøyden som gjør at den passer i 48mm downlightkasser.
God fargegjengivelse med Ra>95. Strålevinkel: 40° og 36° for asymmetrisk versjon. Dimbar til meget lavt nivå. Klasse II, IP44.



**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Utgangsspenning (V) | 32 |
| Effekt (W) | 9 |
| Lumen/Watt (lm) | 72 |
| Lysstyrke (lm) | 650 |
| Fargetemperatur (K) | 3000-2000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 95 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 300 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Sort |
| RAL-kode | 9005 - Matt sort |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 44 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| WarmDim teknologi | Ja |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| DALI Type | - |

# Unicone 83 9W 650lm WarmDim Asym So

Elnr.: 3236538

| | |
|---|---|
| IK-klasse | - |
| Energiklasse | G |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Strukturert plast |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Kan monteres i isolasjon | Nei |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | Nei |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Asymmetrisk |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40 |
| Tilt (°) | 34 |
| Produktfamilie | Unicone |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | - |
| Høyde (mm) | 58 |
| Bredde (mm) | - |
| Diameter (mm) | 88 |
| Hulldiameter (mm) | 83 |
| Nettovekt (g) | 166 |

## Tilbehør

| | | |
|---|---|---|
| 1405909 | UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit |  |
| 1405959 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Hvit |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Sort |  |
| 3224920 | Uniboks Multi Lav innf. for downlights |  |
| | DALI Driver DT6 10W 300mA 5P Linect |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.