






# Oringo 18W 2000lm 3000K Hvit

Elnr.: 3236541



Oringo er en serie høyeffekt downlights for bruk både i nyanlegg eller ved rehabilitering. Armaturen er godt egnet til å erstatte kompaktlysrør downlights. Lysbildet er meget bredstrålende og er beregnet på å fylle rommet med lys, uten noen definert strålevinkel, slik halogenerstatte har. Med LED teknologi er det mulig å spare mye energi på denne type armaturer, som ofte er montert i korridorer med mange brenntimer hvert døgn. Oringo har semi-matt reflektoroptikk og mikropriamatisk avskjerming. Dyptliggende lyskilde med lave blandingstall. Leveres med standard LED-driver eller DALI-driver med justerbar output. Klasse II, IP44.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	18
Lumen/Watt (lm)	111
Lysstyrke (lm)	2000
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	500
Antall armaturer B 10A	25
Antall armaturer C 10A	41
Antall armaturer B 16A	39
Antall armaturer C 16A	66
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000

# Oringo 18W 2000lm 3000K Hvit

Elnr.: 3236541

LUZENSE® Unilamp®

Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Akrylisk diffusor
Dimmetype	-
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Bredstrålende 40-80gr
Utstrålingsvinkel (°)	65
Produktfamilie	Oringo
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

## Dimensjoner

Høyde (mm)	124
Diameter (mm)	230
Hulldiameter (mm)	200-210
Lengde på tilf. kabel (mm)	100

## Tilbehør

Driver Oringo 250mA-700mA

Plugg til Oringo

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.