






# Gyro Go! 6x8W 700lm 2700K IP44 Sort

Elnr.: 3236554



Gyro Go! er det enkle alternativet for de som monterer mye downlights - En moderne innfelt downlight med 25° tilt i 360°. Innendørs eller utendørs, overdekket av isolasjonsmatter eller i downlightboks - Gyro Go! gjør jobben. Linseoptikk. Bra fargegjengivelse Ra>90. Armaturen leveres komplett med LED-driver som kan dimmes til lavt nivå med standard dimmere (faseavsnitt/bakkant). Tilkobling i driverhus, klart for viderekobling og med integrert strekkavlaster. Gyro Go! har meget lav byggehøyde kun 36mm, noe som gjør det mulig med montering i meget lave nedforinger. Utsparring  $\varnothing$ : 76-84mm, yttermå  $\varnothing$ 93mm, IP44, klasse II.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Utgangsspenning (V)            | 42   |
| Effekt (W)                     | 8    |
| Lumen/Watt (lm)                | 88   |
| Lysstyrke (lm)                 | 700  |
| Fargetemperatur (K)            | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90   |
| SDCM                           | 2    |
| Driver størrelse (mA)          | 190  |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50  |

## Utførelse

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Farge                    | Sort             |
| RAL-kode                 | 9005 - Matt sort |
| Materiale                | Aluminium        |
| IP klasse                | 44               |
| Lyskilde                 | LED              |
| Isolasjonsklasse         | II               |
| WarmDim teknologi        | Nei              |
| Dimbar                   | Ja               |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 120.000          |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 80.000           |
| Energiklasse             | F                |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern          |

# Gyro Go! 6x8W 700lm 2700K IP44 Sort

Elnr.: 3236554

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Sokkel                   | LED  |
| Montering                | Innfelt  |
| Avdekningsmateriale      | Strukturert plast                                |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt                            |
| Optikk                   | Linse  |
| Brannklasse D            | Nei  |
| DALI                     | Nei  |
| Hurtigkobling            | Nei  |
| Kan monteres i isolasjon | Ja   |
| Antall poler             | 3  |
| Utforming                | Rund   |
| Integrert sensor         | Nei  |
| Antall lyskilder         | 6  |
| Lysfordeling             | Mediumstrålende 20-40gr                          |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 40   |
| Type                     | Gyro Go!   |
| Tilt (°)                 | 25   |
| Produktfamilie           | Gyro   |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

## Dimensjoner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Lengde (mm)       | -     |
| Høyde (mm)        | 36    |
| Bredde (mm)       | -     |
| Diameter (mm)     | 93    |
| Hulldiameter (mm) | 76-84 |
| Nettovekt (g)     | 215   |

## Tilbehør

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 1405909 | UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit        |  |
|         | Zig-B Zigbee Universaldimmer 230V       |  |
| 1405959 | UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort        |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Hvit                 |  |
| 1405905 | UniDim KUD-500EV-L Sort                 |  |
| 3224920 | Uniboks Multi Lav innf. for downlights  |  |
| 6614619 | Driverdeksel/sneppdeksel for rund kabel |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.