



Gyro Eco 9W 550lm WarmDim IP44 Hvit

Elnr.: 3236558



Nå kan du også kjøpe downlights fra Gyro Go! Sixpack enkeltvis. Det er fortsatt lønnsomt å kjøpe store pakninger, men om du vil komplettere, så er løsningen her nå! Gyro Eco er det samme produktet, med de samme egenskapene og fordelene, som ligger i de populære 6-pakkene, og i den nye storpakningen 40-pack.

En moderne innfelt downlight med 25° tilt i 360°. Innendørs eller utendørs, overdekket av isolasjonsmatter eller i downlightboks - Gyro Eco gjør jobben. Linseoptikk. Bra fargegjengivelse $Ra > 90$. Armaturen leveres komplett med LED-driver som kan dimmes til lavt nivå med standard dimmere (faseavsnitt/bakkant). Tilkobling i driverhus, klart for viderekobling og med integrert strekkavlaster. Gyro Eco har meget lav byggehøyde kun 36mm, noe som gjør det mulig med montering i meget lave nedforinger. Utsparring \varnothing : 76-84mm, yttermål 93mm, IP44, klasse II.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	9
Lumen/Watt (lm)	60
Lysstyrke (lm)	550
Fargetemperatur (K)	3000-2000
Fargegjengivelse (Ra)	97
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	250
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9003 - Signal/Matt Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Ja
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000

Gyro Eco 9W 550lm WarmDim IP44 Hvit

Elnr.: 3236558

Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Type	Gyro Eco
Tilt (°)	25
Produktfamilie	Gyro
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Høyde (mm)	36
Diameter (mm)	93
Hulldiameter (mm)	76-84
Nettovekt (g)	215

Tilbehør

1405909	UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit	
1405903	UniDim KDT-500IE KDT-500IE 1-pol Hvit	
	Zig-B Zigbee Universaldimmer 230V	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	
1405902	UniDim KUD-500EV-LS 2-pol Hvit	
3224921	Uniboks Lav innfelt for downlights	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Sort	
3224920	Uniboks Multi Lav innf. for downlights	

Gyro Eco 9W 550lm WarmDim IP44 Hvit

Elnr.: 3236558

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
