

Gyro Eco 9W 550lm WarmDim IP44 Hvit

Elnr.: 3236558





Gyro Eco gir deg muligheten til å kjøpe downlights enkeltvis – perfekt for komplettering av eksisterende installasjoner. Det er fortsatt mest lønnsomt å velge større pakninger, men denne løsningen gir økt fleksibilitet ved behov for supplering.

Gyro Eco er identisk med produktet som leveres i de populære 6-pakkene (Gyro Go! Sixpack) og i storpakning på 40 stk, med de samme egenskapene og fordelene.

Dette er en moderne, innfelt downlight med 25° tilt og full 360° justerbarhet, som gir stor fleksibilitet i lysretning. Den kan benyttes både innendørs og utendørs (under overdekning), og egner seg for montering direkte i isolasjon eller i downlightboks.

Med linseoptikk og høy fargegjengivelse ($R_a > 90$) leverer Gyro Eco et presist og behagelig lys. Armaturen leveres komplett med LED-driver og kan dimmes ned til et lavt nivå med standard faseavsnittsdimmere (bakkant).

Tilkobling skjer i driverhuset, som er klargjort for viderekobling og har integrert strekkavlaster. Den svært lave byggehøyden på kun 36 mm gjør armaturen ideell for installasjon i lave nedføringer.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Utgangsspenning (V)	32
Effekt (W)	9
Lumen/Watt (lm)	60
Lysstyrke (lm)	550
Fargetemperatur (K)	3000-2000
Fargegjengivelse (R_a)	97
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	250
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9003 - Signal/Matt Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44

Gyro Eco 9W 550lm WarmDim IP44 Hvit

Elnr.: 3236558

Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Ja
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Type	Gyro Eco
Tilt (°)	25
Produktfamilie	Gyro
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Høyde (mm)	36
Diameter (mm)	93
Hulldiameter (mm)	76-84
Nettvekt (g)	215

Gyro Eco 9W 550lm WarmDim IP44 Hvit

Elnr.: 3236558

Tilbehør

1405909	UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit	
1405903	UniDim KDT-500IE KDT-500IE 1-pol Hvit	
	Zig-B Zigbee Universaldimmer 230V	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	
1405902	UniDim KUD-500EV-LS 2-pol Hvit	
3224921	Uniboks Lav innfelt for downlights	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Sort	
3224920	Uniboks Multi Lav innf. for downlights	
	DALI driver DT6 10W 250mA 5P Linect (NFC)	
	UniDim KUD-450EE-L Digital dimmer Sort	
	UniDim KUD-450EE-L Digital dimmer Hvit	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.