Gyro Go! 6x9W 550lm WarmDim IP44 Sort

Elnr.: 3236559







Gyro Go! er et enkelt og effektivt valg for installatører som monterer mye downlight. Dette er en moderne, innfelt downlight med 25° tilt og full 360° justerbarhet, som gir stor fleksibilitet i lysretning.

Armaturen kan brukes både innendørs og utendørs (under overdekning), og er egnet for montering direkte i isolasjon eller i downlightboks. Med linseoptikk og høy fargegjengivelse (Ra > 90) leverer Gyro Go! et presist og behagelig lys.

Den leveres komplett med LED-driver som kan dimmes ned til lavt nivå med standard faseavsnittsdimmere (bakkant). Tilkobling skjer i driverhuset, som er klargjort for viderekobling og har integrert strekkavlaster.

Med en svært lav byggehøyde på kun 36 mm er Gyro Go! ideell for installasjon i lave nedforinger.
Utsparring: Ø 7684 mm, Yttermål: Ø 93 mm, IP44, klasse II







Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	9
Lumen/Watt (lm)	60
Lysstyrke (lm)	550
Fargetemperatur (K)	3000-2000
Fargegjengivelse (Ra)	95
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	250
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Ja
Dimbar	Ja

Gyro Go! 6x9W 550lm WarmDim IP44 Sort

Elnr.: 3236559

Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	6
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Type	Gyro Go!
Tilt (°)	25
Produktfamilie	Gyro
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Lengde (mm)	-
Høyde (mm)	36
Bredde (mm)	-
Diameter (mm)	93
Hulldiameter (mm)	76-84
Nettovekt (g)	1290

Tilbehør

1405909	UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit	
	Zig-B Zigbee Universaldimmer 230V	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Sort	
3224920	Uniboks Multi Lav innf. for downlights	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.