# Unocob Slim 4W 320lm 3000K 450mA Hvit

Elnr.: 3236565

Ny oppgradert versjon av vår populære møbeldownlight. UnoCOB Slim har enda lavere byggehøyde og høyere lumen/watt. Armaturen leveres uten driver som bestilles separat. 7-års systemgaranti med UniDim dimmer. Leveres inkludert ring for utenpåliggende montasje og 2m ledning. Dimbar til meget lavt nivå. Strålevinkel 40°, Fargegjengivelse Ra>95. Hullmål 55-60mm. Dybde kun 14mm.
UnoCOB Slim 3-Pack leveres som komplette sett med dimbar LED driver, og alle nødvendige kabler. Velg mellom hvit og sort, 2700K eller WarmDim. Klasse III, IP44.

Obs! UnoCOB 2700K og 3000K benytterstrømstyrke 450mA. WarmDim variantene benytter 160mA - pass på å velg riktig driver.




**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 4 |
| Lumen/Watt (lm) | 82 |
| Lysstyrke (lm) | 330 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90 |
| SDCM | 2 |
| Driver størrelse (mA) | 450 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 44 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | III |
| WarmDim teknologi | Nei |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| DALI Type | - |
| IK-klasse | - |

# Unocob Slim 4W 320lm 3000K 450mA Hvit

Elnr.: 3236565

| | |
|---|---|
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Strukturert plast |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Kan monteres i isolasjon | Ja |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rund |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 40 |
| Produktfamilie | Unocob |
| Bruksområde | Hotell og næring, Interiør/Innendørs |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | - |
| Høyde (mm) | 14 |
| Bredde (mm) | - |
| Diameter (mm) | 76 |
| Hulldiameter (mm) | 55-60 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 2000 |
| Dybde (mm) | 12 |

### Tilbehør

| | | |
|---|---|---|
| 6614600 | Driver 2-3x4W 450mA Dim for 2-3stk UnoCob 2700/3000K | |
| 6614602 | Driver 2-4x4W 450mA Dim for 2-4stk UnoCob 2700/3000K |  |

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.