Gyro Go! 6x8W 720lm 3000K IP44 Sort

Elnr.: 3236575





Gyro Go! er et enkelt og effektivt valg for deg som installerer mange downlights. Dette er en moderne innfelt downlight med 360° rotasjon og 25° tilt, som gir stor fleksibilitet i lyssettingen.

Armaturen kan benyttes både innendørs og utendørs, enten direkte under isolasjon eller i downlightboks Gyro Go! er en allsidig løsning som dekker flere installasjonsbehov. Den er utstyrt med linseoptikk og har god fargegjengivelse (Ra > 90).

Produktet leveres komplett med LED-driver som kan dimmes ned til lavt nivå med standard faseavsnittsdimmere (bakkant). Tilkobling skjer i driverhuset, som er klargjort for viderekobling og har integrert strekkavlaster.

Med en svært lav byggehøyde på kun 36 mm er Gyro Go! spesielt godt egnet for montering i lave nedforinger. Utsparring: Ø 7684 mm. Yttermål: Ø 93 mm. Kapslingsgrad IP44, klasse II.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Utgangsspenning (V)	42
Effekt (W)	8
Lumen/Watt (lm)	88
Lysstyrke (lm)	720
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	190
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei

Gyro Go! 6x8W 720lm 3000K IP44 Sort

Elnr.: 3236575

Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	6
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Type	Gyro Go!
Tilt (°)	25
Produktfamilie	Gyro
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Høyde (mm)	36
Diameter (mm)	93
Hulldiameter (mm)	76-84
Nettovekt (g)	225

Tilbehør

1405909	UniDim KUD-265EV 265W 1-Pol Hvit	
	Zig-B Zigbee Universaldimmer 230V	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Sort	
3224920	Uniboks Multi Lav innf. for downlights	
6614619	Driverdeksel/sneppdeksel for rund kabel	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.