


# Gyro Go! Eco 40-pack WarmDim Hvit

Elnr.: 3236578



Gyro Go! er det enkle alternativet for de som monterer mye downlights - En moderne innfelt downlight med 25° tilt i 360°. Innendørs eller utendørs, overdekket av isolasjonsmatter eller i downlightboks - Gyro Go! gjør jobben. Linseoptikk. Bra fargegjengivelse Ra>90. Armaturen leveres komplett med LED-driver som kan dimmes til lavt nivå med standard dimmere (faseavsnitt/bakkant). Tilkobling i driverhus, klart for viderekobling og med integrert strekkavlaster. Gyro Go! har meget lav byggehøyde kun 36mm, noe som gjør det mulig med montering i meget lave nedforinger. Utsparring Ø: 76-84mm, yttermål Ø93mm, IP44, klasse II.



## Teknisk data

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V)                   | 230       |
| Effekt (W)                     | 9         |
| Lumen/Watt (lm)                | 62        |
| Lysstyrke (lm)                 | 550       |
| Fargetemperatur (K)            | 3000-2000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 90        |
| SDCM                           | 2         |
| Driver størrelse (mA)          | 250       |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20       |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50       |

## Utførelse

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Farge                    | Hvit                    |
| RAL-kode                 | 9003 - Signal/Matt Hvit |
| Materiale                | Aluminium               |
| IP klasse                | 44                      |
| Lyskilde                 | LED                     |
| Isolasjonsklasse         | II                      |
| WarmDim teknologi        | Ja                      |
| Dimbar                   | Ja                      |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 100.000                 |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 80.000                  |
| Energiklasse             | F                       |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern                 |
| Sokkel                   | LED                     |

# Gyro Go! Eco 40-pack WarmDim Hvit

Elnr.: 3236578

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Montering                | Innfelt                                          |
| Avdekningsmateriale      | Strukturert plast                                |
| Dimmetype                | Fasesnitt/Faseavsnitt                            |
| Optikk                   | Linse                                            |
| Hurtigkobling            | Nei                                              |
| Kan monteres i isolasjon | Ja                                               |
| Antall poler             | 2                                                |
| Utforming                | Rund                                             |
| Antall lyskilder         | 1                                                |
| Lysfordeling             | Mediumstrålende 20-40gr                          |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 40                                               |
| Type                     | Gyro Go!                                         |
| Tilt (°)                 | 90                                               |
| Produktfamilie           | Gyro                                             |
| Bruksområde              | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

## Dimensjoner

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Høyde (mm)        | 36    |
| Diameter (mm)     | 95    |
| Hulldiameter (mm) | 76-84 |
| Nettvekt (g)      | 215   |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.