





# Limbo GO! 6x8W 700lm 2700K IP44 Hvit

Elnr.: 3236592



Limbo Go! er det elegante og lettmonterte alternativet for de som monterer mye downlights - En moderne innfelt downlight med dyptliggende lyskilde. Innendørs eller utendørs, overdekket av isolasjonsmatter eller i downlightboks - Limbo Go! gjør jobben. Linseoptikk. Bra fargegjengivelse  $R_a > 90$ . Armaturen leveres komplett med LED-driver som kan dimmes til lavt nivå med standard dimmere (faseavsnitt/bakkant). Tilkobling i driverhus, klart for viderekobling og med integrert strekkavlaster. Utsparing  $\varnothing$ : 79-84 mm. IP44, klasse II.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Utgangsspenning (V)	42
Effekt (W)	8
Lumen/Watt (lm)	88
Lysstyrke (lm)	700
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	2
Driver størrelse (mA)	190
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

## Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9003 - Signal/Matt Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED

# Limbo GO! 6x8W 700lm 2700K IP44 Hvit







Elnr.: 3236592

Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Kan monteres i isolasjon	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	6
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Type	Limbo Go!
Produktfamilie	Limbo
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

## Dimensjoner

Høyde (mm)	38
Diameter (mm)	95
Hulldiameter (mm)	79-84
Nettovekt (g)	175

## Tilbehør

3224920	Uniboks Høy innfelt for downlights	
3224921	Uniboks Lav innfelt for downlights	
6614614	Rørrinnføring for LED-driver - 2x16 mm	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Hvit	
1405902	UniDim KUD-500EV-LS 2-pol Hvit	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.