




PowerStrip Kit 10W/m 600lm/m WarmDi

Elnr.: 3241903



LED strip komplett sett, inneholdende: 5 meter rull 10mm høyeffektiv LED strip, 1 x tilkobling med 2 meter kabel, 2 x skjøter, 2 x skjøt med 150mm mellomledning (for hjørner). Alle skjøter og tilkoblinger med snepkoblinger (uten lodding). LED driver med avdekning, 50W / 24V dimbar til meget lavt nivå med standard fase-avsnitt dimmer. LED strip med høy fargegjengivelse Ra>90, kutt lengde 50mm, 160 LED/meter. Bredde 10mm. Maks lengde på LED strip er 5 meter. 9,6W/m. PowerStrip har tape på baksiden, og kan med fordel benyttes i kombinasjon med Aluprofil 3241920 (utenpåliggende) eller 3241921 (innfelt).



Teknisk data

Spenning (V)	24
Effekt (W)	50
Effekt W/m (W)	10
Lumen/Watt (lm)	60
Lysstyrke (lm)	600
Lysstyrke pr. meter (lm)	600
Fargetemperatur (K)	3000-2000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3

Utførelse

Farge	Hvit
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær

PowerStrip Kit 10W/m 600lm/m WarmDi






Elnr.: 3241903

Integrert sensor	-
Antall lyskilder	160pr meter
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Type	PowerStrip
Produktfamilie	Power Strip
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero

Dimensjoner

Lengde (mm)	5000
Høyde (mm)	5
Bredde (mm)	10
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000

Tilbehør

3241920	PowerStrip Aluprofil 2meter w/cover	
3241915	PowerStrip Connector 10mm 2p w/2m Cable	
3241921	PowerStrip Aluprofil 2meter w/cover recessed	
3241916	PowerStrip 10mm kabelskjøt L=150mm	
3241917	PowerStrip Skjøt 10mm	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.