
# HiStrip 230V 8W/m 2700K IP65 50m kapp

Elnr.: 3241931









Gjør installasjonen enkelt og effektivt med HiStrip 230V. Denne passer veldig bra til utendørs med sin IP65-klassifisering. Dekorativ eller funksjonell- bruksområdene er mange. Som dekorbelysning i en bar, på en fasade eller i hagen. Eller kanskje under et gelender i en trapp. Med en kuttlengde på kun 10cm og sitt brede tilbehørs-program, er det enkelt og fleksibelt.

HiStrip leveres i komplette 10 meters lengder med påmontert tilførselskabel på 1,5 meter, samt løst endestykke for enkel tilpasning av lengde. Den finnes også som metervare i 50m ruller til prosjekter. Som tilbehør finnes tilkoblingssett med 1,5m ledning med plugg, skjøt, kabelskjøt (10cm og 1 meter) 90 gradershjørne, endestykke, spesialsaks for rette skjøter og silikon for tetting av tilbehør. Tilbehøret monteres enkelt uten bruk av verktøy. <a href="https://www.unilamp.no/histrip-komponentoversikt/">Se Histrip over her.</a>

8W pr meter: maksimal lengde 70m.
12W pr meter: maksimal lengde 50m.



**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt W/m (W) | 8 |
| Lumen/Watt (lm) | 95 |
| Lysstyrke pr. meter (lm) | 760 |
| Fargetemperatur (K) | 2700 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -10 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Kunststoff |
| IP klasse | 65 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 50.000 |

# HiStrip 230V 8W/m 2700K IP65 50m kapp

Elnr.: 3241931

| | |
|---|---|
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering (flervalg) | Utenpåliggende |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |
| Hurtigkobling | Ja |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rektangulær |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Type | HiStrip |
| Produktfamilie | HiStrip |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Utendørs parker og fellesområ |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 1000 |
| Høyde (mm) | 6 |
| Bredde (mm) | 15 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 1500 |
| Nettovekt (g) | 7132 |

## Tilbehør

| | | |
|---|---|---|
| 3241946 | HiStrip Silikon tube 100g |  |
| 3241943 | HiStrip 230V Cable joint 1m IP40/IP55 |  |
| 3241949 | HiStrip tang for kapp |  |
| 3241945 | HiStrip 230V Endcap IP40/IP55 |  |
| 3241941 | HiStrip Joint IP40/IP55 |  |
| 3241948 | HiStrip Installation profile 2m transparent |  |
| 3241944 | HiStrip 230V 90° Corner IP40/IP55 |  |
| 3241947 | HiStrip 230V Montasjeklips 20pk |  |
| 3241942 | HiStrip 230V Cable joint 100mm IP40/IP55 |  |
| 3241940 | HiStrip 230V Tilkobling med kabel 1,5m IP40/IP55 |  |
| 3206830 | HiStrip 2m Aluprofil Utenpål. alu/opal 25x25mm |  |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.