
HiStrip 230V 12W/m 2700K Ra90 IP65 50

Elnr.: 3241937








Gjør installasjonen enkel og effektiv med HiStrip 230V. Med kapslingsgrad IP65 er den godt egnet for utendørs bruk, og kan benyttes både til dekorativ og funksjonell belysning.


Bruksområdene er mange fra stemningsbelysning i barer og på fasader til belysning i hager eller under rekkverk og trapper.

Med en kuttelengde på kun 10 cm og et omfattende tilbehørsprogram, gir HiStrip stor fleksibilitet og enkel tilpasning til ulike prosjekter.

HiStrip leveres som komplette lengder på 10 meter med påmontert tilførselskabel på 1,5 meter, samt løst endestykke for enkel tilpasning. Den er også tilgjengelig som metervare i 50 meters ruller for større prosjekter.

Effekt og maksimal lengde:
- 8 W/m: maks. lengde 70 m
- 12 W/m: maks. lengde 50 m





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt W/m (W)	12
Lumen/Watt (lm)	85
Lysstyrke pr. meter (lm)	1020
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei

HiStrip 230V 12W/m 2700K Ra90 IP65 50

Elnr.: 3241937

Levetid L70B50 Ta25°	50.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Type	HiStrip
Produktfamilie	HiStrip
Bruksområde	Trapp og korridor, Utendørs parker og fellesområ

Dimensjoner

Lengde (mm)	50000
Høyde (mm)	6
Bredde (mm)	15
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettovekt (g)	6150

Tilbehør

3241946	HiStrip Silikon tube 100g	
3241943	HiStrip 230V Cable joint 1m IP40/IP55	
3241949	HiStrip tang for kapp	
3241945	HiStrip 230V Endcap IP40/IP55	
3241941	HiStrip Joint IP40/IP55	
3241948	HiStrip Installation profile 2m transparent	
3241944	HiStrip 230V 90° Corner IP40/IP55	
3241947	HiStrip 230V Montasjeklips 20pk	
3241942	HiStrip 230V Cable joint 100mm IP40/IP55	
3241940	HiStrip 230V Tilkobling med kabel 1,5m IP40/IP55	
3206830	HiStrip 2m Aluprofil Utenpål. alu/opal 25x25mm	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.