



HiStrip 230V 12W/m 3000K Ra90 IP65 50


Elnr.: 3241939



Gjør installasjonen enkelt og effektivt med HiStrip 230V. Denne kan benyttes både innendørs og utendørs med sin IP65-klassifisering. Dekorativ eller funksjonell- bruksområdene er mange. Som dekorbelysning i en bar, på en fasade eller i hagen. Eller bruk den som funksjonell belysning i et parkeringshus eller i boder, eller kanskje under et gelender i en trapp. Med en kuttlengde på kun 10cm og sitt brede tilbehørs-program, er det enkelt og fleksibelt. HiStrip leveres i komplette 10 meters lengder med påmontert tilførselskabel på 1,5 meter, samt løst endestykke for enkel tilpasning av lengde. Den finnes også som metervare i 50m ruller til prosjekter. Som tilbehør finnes tilkoblingssett med 1,5m ledning med plugg, skjøt, kabelskjøt (10cm og 1 meter) 90 gradershjørne, endestykke, spesialsaks for rette skjøter og silikon for tetting av tilbehør. Tilbehøret monteres enkelt uten bruk av verktøy.

8W pr meter: maksimal lengde 70m.

12W pr meter: maksimal lengde 50m.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	600
Effekt W/m (W)	12
Lumen/Watt (lm)	90
Lysstyrke (lm)	54000
Lysstyrke pr. meter (lm)	1080
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	50.000

HiStrip 230V 12W/m 3000K Ra90 IP65 50

Elnr.: 3241939

Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Type	HiStrip
Produktfamilie	HiStrip
Bruksområde	Trapp og korridor, Utendørs parker og fellesområ

Dimensjoner

Lengde (mm)	50000
Høyde (mm)	6
Bredde (mm)	15
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

Tilbehør

3241946	HiStrip Silikon tube 100g	
3241943	HiStrip 230V Cable joint 1m IP40/IP55	
3241949	HiStrip tang for kapp	
3241945	HiStrip 230V Endcap IP40/IP55	
3241941	HiStrip Joint IP40/IP55	
3241948	HiStrip Installation profile 2m transparent	
3241944	HiStrip 230V 90° Corner IP40/IP55	
3241947	HiStrip 230V Montasjeklips 20pk	
3241942	HiStrip 230V Cable joint 100mm IP40/IP55	
3241940	HiStrip 230V Tilkobling med kabel 1,5m IP40/IP55	
3206830	HiStrip 2m Aluprofil Utenpå. alu/opal 25x25mm	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.