


HiStrip 230V 12W/m 3000K Ra90 IP65 50

Elnr.: 3241939



Gjør installasjonen enkel og effektiv med HiStrip 230V. Med kapslingsgrad IP65 egner den seg godt for utendørs bruk, og kan benyttes både til dekorativ og funksjonell belysning. Typiske bruksområder er barløsninger, fasader, hager eller under rekkverk og trapper.


Med en kuttlengde på kun 10 cm og et omfattende tilbehørsprogram er løsningen både fleksibel og enkel å tilpasse. HiStrip leveres i komplette lengder på 10 meter med påmontert tilførselskabel på 1,5 meter, samt løst endestykke for enkel tilpasning. Den finnes også som metervare i 50 meters ruller for prosjektinstallasjoner.

Tilbehør inkluderer blant annet tilkoblingssett med 1,5 meter kabel og plugg, skjøtestykker, kabelskjøter (10 cm og 1 meter), 90° hjørne, endestykke, spesialsaks for presise kutt og silikon for tetting. Alt tilbehør monteres enkelt uten bruk av verktøy.

Effekt og maksimal lengde:

8 W per meter: maks. lengde 70 m

12 W per meter: maks. lengde 50 m



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt W/m (W)	12
Lumen/Watt (lm)	90
Lysstyrke pr. meter (lm)	1080
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-10
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei

HiStrip 230V 12W/m 3000K Ra90 IP65 50

Elnr.: 3241939

Levetid L70B50 Ta25°	50.000
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Type	HiStrip
Produktfamilie	HiStrip
Bruksområde	Trapp og korridor, Utendørs parker og fellesområ

Dimensjoner

Lengde (mm)	50000
Høyde (mm)	6
Bredde (mm)	15
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettovekt (g)	6150

Tilbehør

3241946	HiStrip Silikon tube 100g	
3241943	HiStrip 230V Cable joint 1m IP40/IP55	
3241949	HiStrip tang for kapp	
3241945	HiStrip 230V Endcap IP40/IP55	
3241941	HiStrip Joint IP40/IP55	
3241948	HiStrip Installation profile 2m transparent	
3241944	HiStrip 230V 90° Corner IP40/IP55	
3241947	HiStrip 230V Montasjeklips 20pk	
3241942	HiStrip 230V Cable joint 100mm IP40/IP55	
3241940	HiStrip 230V Tilkobling med kabel 1,5m IP40/IP55	
3206830	HiStrip 2m Aluprofil Utenpå. alu/opal 25x25mm	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.