

HiStrip 230V Tilkobling med kabel 1,5m IP

Elnr.: 3241940



HiStrip 230V tilkobling med 1,5 meter kabel. Kabel og koblingstykke er sveiset og leveres som en del. Benyttes for HiStrip som leveres metersvis. Husk silikon hvis denne kobles til en HiStrip som er installert slik at den er utsatt for vær og vind.

Se også HiStrip komponentoversikt [her!](https://www.unilamp.no/histrip-komponentoversikt/)

Teknisk data

| | |
|----------------|---|
| Effekt (W) | - |
| Lysstyrke (lm) | - |

Utførelse

| | |
|----------------|------------|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Kunststoff |
| IP klasse | 55 |
| Antall poler | 3 |
| Type | HiStrip |
| Produktfamilie | HiStrip |

Dimensjoner

| | |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm) | 70 |
| Høyde (mm) | 10 |
| Bredde (mm) | 18 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 1500 |

HiStrip 230V Tilkobling med kabel 1,5m IP

Elnr.: 3241940

Tilbehør

| | | |
|---------|---|--|
| 3241932 | HiStrip 230V 8W/m 3000K IP65 10m |  |
| 3241937 | HiStrip 230V 12W/m 2700K Ra90 IP65 50m kapp |  |
| 3241936 | HiStrip 230V 12W/m 2700K IP65 10m |  |
| 3241931 | HiStrip 230V 8W/m 2700K IP65 50m kapp |  |
| 3241930 | HiStrip 230V 8W/m 2700K IP65 10m |  |
| 3241933 | HiStrip 230V 8W/m 3000K IP65 50m kapp |  |
| 3241939 | HiStrip 230V 12W/m 3000K Ra90 IP65 50m kapp |  |
| 3241946 | HiStrip Silikon tube 100g |  |

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.