

Luxflex Eco Roller 25m 4000K med ledning

Elnr.: 3241965



LuxFlex Eco Roller er en meget solid og lyssterk LED stripe. Den kan brukes til arbeidslys på byggeplasser eller der man behøver en enkel provisorisk belysning som f.eks i salgsboder, utearrangementer etc. LuxFlex kan skjøtes til lengder opptil 50 meter. Skjøteplugg i enden av LED strip. LuxFlex kan festes med buntebånd etc. 900 lumen/meter, 8W/meter, 4000K, IP65. LuxFlex Eco Roller: 25 meter trommel med 5 meter kabel.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	200
Effekt W/m (W)	8
Lumen/Watt (lm)	113
Lysstyrke (lm)	22500
Lysstyrke pr. meter (lm)	900
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Transparent
Materiale	Plast
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Levetid L70B50 Ta25°	50.000
IK-klasse	10
Energiklasse	E
Montering	Utenpåliggende
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Produktfamilie	LuxFlex
Bruksområde	Arbeidslys

Dimensjoner

Lengde (mm)	25000
Høyde (mm)	8
Bredde (mm)	15
Lengde på tilf. kabel (mm)	5000
Nettvekt (g)	5680

Luxflex Eco Roller 25m 4000K med ledning

Elnr.: 3241965

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.