



Power Space 12000lm 100W DALI 4000K

Elnr.: 3241976



Asymmetrisk lyskaster med kompakte mål. LED-lyskildene er spredt på en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser. Integriert LED-driver. Aluminiumshus med herdet glass. Power Space er ventilert for å unngå kondens og dugg og leveres komplett med påmontert stillbar festbrakett og påmontert 1,5m kabel. 4000K, DALI-2, Klasse I, IP66.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	14500
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	6
Antall armaturer C 10A	10
Antall armaturer B 16A	9
Antall armaturer C 16A	16
Antall DALI-drivere	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
EPA (m ²)	0,083
Korrosjonsklasse	C3

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	110.000
Levetid L80B50 Ta25°	76.000
DALI Type	DT6

Power Space 12000lm 100W DALI 4000K

Elnr.: 3241976

IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Linse
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (°)	55°x125°
Produktfamilie	Power Space
Bruksområde	Industri, Vei og by belysning, Utendørs parker og

Dimensjoner

Lengde (mm)	360
Høyde (mm)	67
Bredde (mm)	302
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettvekt (g)	5300

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.