




# Power Space 14000lm 100W 4000K Asy

Elnr.: 3241981



Asymmetrisk lyskaster med kompakte mål. LED-lyskildene er spredtpå en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser. Integreert LED-driver. Aluminiumshus med herdet glass. Power Space er ventilert for å unngå kondens og dugg og leveres komplett med påmontert stillbar festbrakettog påmontert 1,5m kabel. 4000K. Klasse I, IP66.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	14000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	4
Antall armaturer C 10A	8
Antall armaturer B 16A	7
Antall armaturer C 16A	12
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50
Erstatning 1-1	Damplamper Hvitt Lys Metallhalogen&#58; 100
EPA (m <sup>2</sup> )	0,066
Korrosjonsklasse	C3

## Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	110.000
Levetid L70B10 Ta25°	90.000
Levetid L80B50 Ta25°	76.000

# Power Space 14000lm 100W 4000K Asy





Elnr.: 3241981

Levetid L80B10 Ta25°	63.000
Levetid L90B50 Ta25°	36.000
Levetid L90B10 Ta25°	30.000
IK-klasse	08
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Lysfordeling	Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (°)	55°x125°
Produktfamilie	Power Space
Bruksområde	Industri, Utendørs parker og fellesområder, Fasa

## Dimensjoner

Lengde (mm)	269
Høyde (mm)	314
Bredde (mm)	61
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

## Tilbehør

3241986	Power Space Stolpetopp Ø76 - 100-300W	
3241988	Power Space Masteklemme 40-90mm 50-150W	
3241989	Power Space Masteklemme 40-150mm 200-300	
3241985	Power Space Stolpetopp Ø60 - 100-300W	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.