



Power Space 28000lm 200W 4000K Asy

Elnr.: 3241983



Asymmetrisk lyskaster med kompakte mål. LED-lyskildene er spredt på en stor flate og lysdistribusjon skjer via linser. Integreert LED-driver. Aluminiumshus med herdet glass. Power Space er ventilert for å unngå kondens og dugg og leveres komplett med påmontert stillbar festbrakett og påmontert 1,5m kabel. 4000K. Klasse I, IP66.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 200 |
| Lumen/Watt (lm) | 140 |
| Lysstyrke (lm) | 28000 |
| Fargetemperatur (K) | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 5 |
| Antall armaturer B 10A | 3 |
| Antall armaturer C 10A | 5 |
| Antall armaturer B 16A | 5 |
| Antall armaturer C 16A | 9 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -30 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |
| EPA (m ²) | 0,109 |
| Korrosjonsklasse | C3 |

Utførelse

| | |
|----------------------|------------------|
| Farge | Sort |
| RAL-kode | 9005 - Matt sort |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 66 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 110.000 |
| Levetid L70B10 Ta25° | 90.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 76.000 |
| Levetid L80B10 Ta25° | 63.000 |

Power Space 28000lm 200W 4000K Asy





Elnr.: 3241983

| | |
|--------------------------|--|
| Levetid L90B50 Ta25° | 36.000 |
| Levetid L90B10 Ta25° | 30.000 |
| IK-klasse | 08 |
| Energiklasse | D |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Herdet glass |
| Dimmetype | - |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Firkantet |
| Lysfordeling | Asymmetrisk |
| Produktfamilie | Power Space |
| Bruksområde | Industri, Utendørs parker og fellesområder, Fasa |

Dimensjoner

| | |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm) | 343 |
| Høyde (mm) | 398 |
| Bredde (mm) | 61 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 1500 |
| Nettvekt (g) | 5300 |

Tilbehør

| | | |
|---------|--|--|
| 3241986 | Power Space Stolpetopp Ø76 - 100-300W |  |
| 3241988 | Power Space Masteklemme 40-90mm 50-150W |  |
| 3241989 | Power Space Masteklemme 40-150mm 200-300 |  |
| 3241985 | Power Space Stolpetopp Ø60 - 100-300W |  |

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.