

[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

O42

O42731521



O42 LED 2100 HF 830 ALU




En dekorativ LED-armatur for 3 til 5 m mast. Passer for parker, stier og offentlig miljø. Produsert med armaturhus i støpt aluminium. Dobbelt lag polyester pulverlakk. Reflektor i anodisert aluminium og klar polykarbonatavdekning. Armaturet har silikonpakninger og skruer er i rustfritt stål.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer

Lagerkategori

A



Teknisk data

IP klasse:	65
IK klasse:	8
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	35
Korrosjonsklasse:	C4

Armaturhus

Materiale:	Aluminium
Farge:	Aluminiumgrå

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	224
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	170
Maksimum DC spenning:	276
Totalt effektforbruk (W):	33

Dimensjoner

Nettovekt
Bruttovekt (kg)
Diameter (mm)
Høyde (mm)

Optikk

Avdeknings materiale
Lysfordeling Opp/Ned

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	5
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	5
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	