

Uniled Mini Hvit 390lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3250182
 EAN: 7021989044413
 SG artikkelnr: 904441



Elektrisk

Watt: 5,5W
 System effekt (W): 5,5W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 20, B16: 32, C10: 50, C16: 80

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 390lm
 Lysutbytte: 71 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L86/B50>100.000
 Levetid: L92/B50>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 40°
 UGR: UGR<16
 Synlig flimmer (PstLM): 0.03
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.09
 EL kompatibel: Nei

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IP Klasse: IP54

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Hvit RAL 9003 matt
 Avskjermings materiale: Glass

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 41
 Diameter (mm) D: 62
 Innfellingsdiameter (mm): 55
 Innfellingshøyde (mm): 28
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.154 / 0.132

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 92 x 70 x 50

