



# HiPower SP4 1200W 168Klm 5000K Ra70

Elnr.: 3254775



HiPower serien er en fleksibel løsning for å dekke mellomstore og store belynings prosjekter som stadioner, fotballbaner osv... Den modulære designen støtter justering og vinkling av hver enkel LED-modul for å oppnå presis lysytelse. Med spesielle materialer og overflatebehandling tilbyr HiPower en utmerket anti-korrosjonsevne.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	1200
Lumen/Watt (lm)	140
Lysstyrke (lm)	168000
Fargetemperatur (K)	5000
Fargegjengivelse (Ra)	70
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40
EPA (m <sup>2</sup> )	0,24

## Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6
IK-klasse	08
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	Integrert LED
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Linse
DALI	Ja

# HiPower SP4 1200W 168Klm 5000K Ra70

Elnr.: 3254775

Hurtigkobling	Ja
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Asymmetrisk
Tilt (°)	+90°

## Dimensjoner

Lengde (mm)	560
Høyde (mm)	298
Bredde (mm)	510

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.