

[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

O70-S

O70112200



O70-S290 LED 900 HF 840 AL

En sirkulær utenpåliggende armatur. Fungerer godt som både tak- og veggmontert. Armaturhuset er i presstøpt aluminium og med polykarbonat diffusor. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer

Lagerkategori

A



Teknisk data

IP klasse:	66
IK klasse:	10
Minimum omgivelsestemperatur (°C):	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	25
Korrosjonsklasse:	C4

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	8
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	37
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	75
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	60
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	120
Leakage Current (mA):	0,2

Dimensjoner

Nettovekt
Bruttovekt (kg)
Diameter (mm)
Høyde (mm)

Armaturhus

Materiale
Farge

Optikk

Avdeknings materiale

Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step
Lumen/Watt