


[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C10-W

**C10509821**




## C10-W1174 LED 1800HF 830 CO

En klassisk veggmontert armatur, levert i stål hvitlakkert epoxy/polyester, med hvite endestykker i kunststoff. Plastavdekning i opal og klar kvalitet, ugjennomsiktig i synlige områder for å minimere gjenskinn, klar i belysningsfeltet for å optimalisere funksjonaliteten. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer

Lagerkategori

A



Teknisk data	
IP klasse:	20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	50

Dimensjoner	
Nettovekt:	2
Bruttovekt (kg):	2,14
Lengde (mm):	1174
Bredde (mm):	88
Høyde (mm):	40

Elektriske data	
Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	36
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	60

### Armaturhus

Materiale

Farge

### Optikk

Optikk

CO-opa

Avdeknings materiale

Lysfordeling Opp/Ned

### Lystekniske data

Lyskilde

Fargegjengivelse og fargetemperatur

Lumen Ut

MacAdam step

Lumen/Watt

Medianlevetid (EN 62717) Ta25

5

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25

Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)

Leakage Current (mA):	0,25
-----------------------	------

Driver	
Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1

## Tilkobling

Ledningstilkobling	5x2x2.5m
--------------------	----------

## Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

## Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

## Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

## Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#)