




EcoLED 6,5W 600lm 3000K IP21 Sensor Hv

Elnr.: 3305823



Effektiv universalarmatur med utskiftbar LED lysplate for forenklet serviceeller oppgradering. Meget fordelaktig forhold mellom effekt og lysutbytte.LED lysplaten gir et jevnt lysbilde. Polykarbonat skjerm.

Sensorvariantene har innstillinger for grunnlys, etterlystid, følsomhet og dagslysbegrensning.3000K. Hvit.EcoLED: grunnlys, 0/25%/50%. Sensorvariant med HFSensor, instillbar. Mål: Ø283 mm.EcoLED Maxi: Kan stilles i tre ulike lysstyrker 2000/1500/1000 lumen.Mål: Ø380 mm.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	6,5
Lumen/Watt (lm)	92
Lysstyrke (lm)	600
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	43
Antall armaturer C 10A	86
Antall armaturer B 16A	69
Antall armaturer C 16A	138
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	21
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	170.000
Levetid L80B50 Ta25°	107.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert

EcoLED 6,5W 600lm 3000K IP21 Sensor Hv

Elnr.: 3305823

Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Optikk	Linse
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Ja
Deteksjonsområde (M)	2-18
Deteksjonsvinkel (°)	30-150
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Produktfamilie	EcoLED
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero

Dimensjoner

Høyde (mm)	90
Diameter (mm)	283
Nettvekt (g)	705

Tilbehør

3305880

Skjerm EcoLED 600/900lm



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.