# EcoLED 9W 900lm 3000K IP21 Sensor Hvit

Elnr.: 3305825

Effektiv universalarmatur med utskiftbar LED-lysplate, som gir enkel service og mulighet for oppgradering. Armaturen har et svært godt forhold mellom effekt og lysutbytte, og LED-lysplaten sikrer et jevnt og behagelig lysbilde. Leveres med skjerm i polykarbonat.

Sensorvariantene har justerbare innstillinger for grunnlys, etterlystid, følsomhet og dagslysnivå. Fargetemperatur: 3000K. Farge: hvit.

EcoLED:
Grunnlys kan stilles til 0 %, 25 % eller 50 %. Leveres med HF-sensor med justerbare innstillinger. Mål: Ø 283 mm.

EcoLED Maxi:
Kan stilles i tre lysnivåer: 2000 / 1500 / 1000 lumen. Mål: Ø 380 mm.






**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 9 |
| Lumen/Watt (lm) | 100 |
| Lysstyrke (lm) | 900 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 150 |
| Antall armaturer B 10A | 43 |
| Antall armaturer C 10A | 86 |
| Antall armaturer B 16A | 69 |
| Antall armaturer C 16A | 138 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Hvit |
| RAL-kode | 9016 - Hvit |
| Materiale | Polykarbonat |

# EcoLED 9W 900lm 3000K IP21 Sensor Hvit

Elnr.: 3305825

| | |
|---|---|
| IP klasse | 21 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 170.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 107.000 |
| IK-klasse | 10 |
| Energiklasse | E |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Polykarbonat |
| Dimmetype | - |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rund |
| Integrert sensor | Ja |
| Deteksjonsområde (M) | 2-18 |
| Deteksjonsvinkel (°) | 30-150 |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 120 |
| Integrert batteripakke | Nei |
| Produktfamilie | EcoLED |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Høyde (mm) | 90 |
| Diameter (mm) | 283 |
| Nettovekt (g) | 714 |

## Tilbehør

| | | |
|---|---|---|
| 3805708 | ECOLED Sensor Lysplate 900Lumen 10W 3000K | |
| 3305880 | Skjerm EcoLED 600/900lm | |
| | EcoLed lysplate 900 lumen Sensor 3000K | |

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.