


# EcoLED 9W 900lm 3000K IP21 Sensor Hvit

Elnr.: 3305825



Effektiv universalarmatur med utskiftbar LED-lysplate, som gir enkel service og mulighet for oppgradering. Armaturen har et svært godt forhold mellom effekt og lysutbytte, og LED-lysplaten sikrer et jevnt og behagelig lysbilde. Leveres med skjerm i polykarbonat.



Sensorvariantene har justerbare innstillinger for grunnlys, etterlystid, følsomhet og dagslysnivå. Fargetemperatur: 3000K. Farge: hvit.

EcoLED:

Grunnlys kan stilles til 0 %, 25 % eller 50 %. Leveres med HF-sensor med justerbare innstillinger. Mål: Ø 283 mm.

EcoLED Maxi:

Kan stilles i tre lysnivåer: 2000 / 1500 / 1000 lumen. Mål: Ø 380 mm.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	9
Lumen/Watt (lm)	100
Lysstyrke (lm)	900
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	150
Antall armaturer B 10A	43
Antall armaturer C 10A	86
Antall armaturer B 16A	69
Antall armaturer C 16A	138
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

## Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Polykarbonat

# EcoLED 9W 900lm 3000K IP21 Sensor Hvit

Elnr.: 3305825

IP klasse	21
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	170.000
Levetid L80B50 Ta25°	107.000
IK-klasse	10
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Ja
Deteksjonsområde (M)	2-18
Deteksjonsvinkel (°)	30-150
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Produktfamilie	EcoLED
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/lassero

## Dimensjoner

Høyde (mm)	90
Diameter (mm)	283
Nettovekt (g)	714

## Tilbehør

3805708 ECOLED Sensor Lysplate 900Lumen 10W 3000K

3305880 Skjerm EcoLED 600/900lm



## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.