



Tyfon 60W 6300lm 4000K IP65 Prisme

Elnr.: 3305873



Tyfon er den ultimate LED universalarmaturen. Den passer like godt i industri, lager, landbruk, parkering som utendørs. Det som gjør Tyfon unik, er muligheten for verktøyløs service. Det verktøyløse byttet innebærer at LED-chipper og forkobling er montert på en egen komponentplate som enkelt kan byttes ut helt uten bruk av verktøy ved service. Komponentplaten er tilkoblet den 5-polede gjennomgangskoblingen i armaturets bunn med en IP20 hurtigklemme som enkelt splittes. Ved service vil det med denne løsningen være mulig å gjøre service uten å slukke all belysningen. Tyfon fungerer ypperlig i kulde og er mye mer energieffektiv enn tilsvarende armatur med lysrør. Lysytelsen er tilpasset 1 til 1 utskifting av 1x58W, 2x36W eller 2x58W lysrør. Skjerm og stamme er i slagfast polykarbonat (IK08). Skjerm- og opphengsklips er i rustfritt stål. Pakknipler, wirefeste og tak/veggklips leveres med armaturen. Gjennomgangskobling 5x2,5mm². Klasse I, IP65.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	60
Lumen/Watt (lm)	105
Lysstyrke (lm)	6300
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1400
Antall armaturer B 10A	10
Antall armaturer C 10A	20
Antall armaturer B 16A	16
Antall armaturer C 16A	32
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40
Erstatning 1-1	Lysrør T5 2x58W, Damplamper Hvitt Lys Kvikks

Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei

Tyfon 60W 6300lm 4000K IP65 Prisme

Elnr.: 3305873

LUZENSE® Unilamp®

Levetid L70B50 Ta25°	161.000
Levetid L70B10 Ta25°	134.000
Levetid L80B50 Ta25°	101.000
Levetid L80B10 Ta25°	76.000
Levetid L90B50 Ta25°	50.000
Levetid L90B10 Ta25°	24.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Dimmetype	-
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Bruksområde	Industri, Parkeringshus/areal, Bod/lager, Høylage

Dimensjoner

Lengde (mm)	1565
Høyde (mm)	92
Bredde (mm)	140

Tilbehør

Reservedriver til tyfon 1 60W 1400mA

Klips for Tyfon

Svingbar Brakett tyfon

Ledplate for Tyfon 60W IP65 Klar/Prism (2x58W)

Tyfon 60W reserveskjerm

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.