





Nice Eco 7W 700lm 3000K med 2 x stikk

Elnr.: 3305895



Nice ECO kommer med stikkontakter. LED-brikkene er spredt ut på en utskiftbar modul, som enkelt kan demonteres med snaplåser og hurtigkoblinger. Dette betyr enkel montering og service ved fremtidig utskifting. Myk, avrundet design, jevnt opplyst skjerm og god fargegjengivelse. 7W / 700 lumen. 3000K. Klasse 1. IP44. Kompakte dimensjoner: 588x60x81mm. Eco-varianten kan ikke dimmes.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	7
Lumen/Watt (lm)	100
Lysstyrke (lm)	700
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	30
Antall armaturer C 10A	50
Antall armaturer B 16A	48
Antall armaturer C 16A	82
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-25
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast

Nice Eco 7W 700lm 3000K med 2 x stikk

Elnr.: 3305895

Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Antall uttak (230V)	2
Produktfamilie	Nice
Bruksområde	Bad og våtrom, Skole/klasserom, Sportshaller, Ho

Dimensjoner

Lengde (mm)	678
Høyde (mm)	60
Bredde (mm)	81
Nettovekt (g)	1032

Tilbehør

3305882 Skjerm For Nice Eco 7W 700lm 3000K med 2 x stikk

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.