




NovoDisc L 1600lm 14W 3000K DALI Hvit

Elnr.: 3306337



NovoDisc er en familie elegante og klassiske lavenergi LED armaturerfor tak eller veggmontering. Armaturhus og skjerm i slitesterk og solidpolykarbonat. Sensorversjon har integrert fotocelle/sensor. Dobbel timerfor grunnlys og mulighet til å bruke sensorvarianten som fotocelle/skumringsrele.Kan benyttes som masterarmatur og styre NovoDisc eller andrearmaturer fra Unilamp med samme system. Varmhvit 3000K. IP44, klasse II.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	14
Lumen/Watt (lm)	114
Lysstyrke (lm)	1600
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	350
Antall armaturer B 10A	26
Antall armaturer C 10A	44
Antall armaturer B 16A	42
Antall armaturer C 16A	71
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Plast
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6

NovoDisc L 1600lm 14W 3000K DALI Hvit

Elnr.: 3306337

IK-klasse	10
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Diffusorlinse
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	80
Integrert batteripakke	Nei
Type	L
Produktfamilie	NovoDisc
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/lassero

Dimensjoner

Høyde (mm)	100
Diameter (mm)	340

Tilbehør

LED pl. NovoDisc L 1500lm 3000K Sensor

LED pl. for NovoDisc L 1500lm Dim 3000K

3805767 LED pl. NovoDisc L 1500lm DALI 3000K

LED pl. for NovoDisc L 1500lm 3000K Sensor EM03

LED pl. for NovoDisc L 1500lm 3000K

LED pl. for NovoDisc L 1500lm 3000K EM03

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.