



Novodisc Eco M 1200lm 10W 3000K Hvit



Elnr.: 3306360



NovoDisc Eco er en enklere modell i Novodisc-serien. Armaturhus og skjerm er produsert i slitesterk og robust hvit/opal polykarbonat.

Faste LED-moduler med SMD-chiper fordelt over et stort areal gir et jevnt og kraftig lys.

Armaturen leveres med integrert LED-driver og er ikke dimbar. Lysytelse: 1200 lm (armaturlumen). Fargetemperatur: 3000 K. Kapslingsgrad IP44, klasse II.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	10
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	1200
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	220
Antall armaturer B 10A	38
Antall armaturer C 10A	62
Antall armaturer B 16A	60
Antall armaturer C 16A	102
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Plast
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	100.000

Novodisc Eco M 1200lm 10W 3000K Hvit

Elnr.: 3306360

IK-klasse	10
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	-
Optikk	Opal
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Type	M
Produktfamilie	NovoDisc
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero

Dimensjoner

Høyde (mm)	85
Diameter (mm)	260
Vekt (g)	665
Nettovekt (g)	525

Tilbehør

Microbølge Sensor Novodisc Eco

LED pl. for NovoDisc M 900lm 3000K Sensor

LED pl. NovoDisc M 900lm 3000K

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.