





Mir 1200mm 18W 1400lm 3000K dim

Elnr.: 3306750



MIR LED list tilkobles 230V direkte. Strålevinkel 120°. Lyslisten er dimbar, og kan seriekobles opptil 10 enheter og fremdeles bevare jevnt lys i hele kjeden uten brudd. Integreerte skjøtestykker. 10 cm tilkoblingsledning og 2 stk. festeklips medfølger. Diverse tilbehør som tilkoblingsboks, ledningsskjøter, lysende hjørner etc finnes. Dimmes flimmerfritt helt ned med tilpasset fasesnitt dimmer. Klasse I. IP20.



Teknisk data

| | |
|-----------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 18 |
| Lumen/Watt (lm) | 67 |
| Lysstyrke (lm) | 1400 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90 |
| SDCM | 3 |

Utførelse

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Farge | Hvit |
| RAL-kode | 9016 - Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 20 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 50.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 33.000 |
| Energiklasse | F |
| Integrert/ekstern driver | - |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Opalisert plast |
| Dimmetype | Fasesnitt |
| Optikk | Diffusorlinse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |

Mir 1200mm 18W 1400lm 3000K dim

Elnr.: 3306750

| | |
|-----------------------|--|
| Hurtigkobling | Ja |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rektangulær |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 120 |
| Produktfamilie | Mir |
| Bruksområde | Skole/klasseom, Hotell og næring, Interiør/Innen |

Dimensjoner

| | |
|---------------|------|
| Lengde (mm) | 1200 |
| Høyde (mm) | 33 |
| Bredde (mm) | 22 |
| Nettovekt (g) | 280 |

Tilbehør

| | | |
|---------|--------------------------------|--|
| 3306760 | Mir Skjøtekabel 0,5m |  |
| 3306757 | Mir Tilkoblingsledning 1m |  |
| 3306765 | Mir L- høyre |  |
| 3306764 | Mir L- venstre |  |
| 3306761 | Mir Skjøtekabel 1m |  |
| 3306767 | Mir Tilkoblingsledning 0,3m |  |
| 3306766 | Mir Koblingsboks |  |
| 3306756 | Mir Skjøtekabel fleksibel 0,1m |  |

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.