





# Mir 1200mm 18W 1400lm 3000K dim

Elnr.: 3306750



MIR LED list tilkobles 230V direkte. Strålevinkel 120°. Lyslisten er dimbar, og kan seriekobles opptil 10 enheter og fremdeles bevare jevnt lys i hele kjeden uten brudd. Integreerte skjøtestykker. 10 cm tilkoblingsledning og 2 stk. festeklips medfølger. Diverse tilbehør som tilkoblingsboks, ledningsskjøter, lysende hjørner etc finnes. Dimmes flimmerfritt helt ned med tilpasset fasesnitt dimmer. Klasse I. IP20.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	18
Lumen/Watt (lm)	67
Lysstyrke (lm)	1400
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3

## Utførelse

Farge	Sølv
RAL-kode	9006 - Sølv
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	50.000
Levetid L80B50 Ta25°	33.000
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	-
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	Fasesnitt
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei

# Mir 1200mm 18W 1400lm 3000K dim

Elnr.: 3306750

Hurtigkobling	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Mir
Bruksområde	Skole/klasseom, Hotell og næring, Interiør/Innen

## Dimensjoner

Lengde (mm)	1200
Høyde (mm)	33
Bredde (mm)	22
Nettovekt (g)	280

## Tilbehør

3306760	Mir Skjøtekabel 0,5m	
3306757	Mir Tilkoblingsledning 1m	
3306765	Mir L- høyre	
3306764	Mir L- venstre	
3306761	Mir Skjøtekabel 1m	
3306767	Mir Tilkoblingsledning 0,3m	
3306766	Mir Koblingsboks	
3306756	Mir Skjøtekabel fleksibel 0,1m	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.