





Mir 1200mm 18W 1400lm 3000K dim

Elnr.: 3306750



MIR LED list tilkobles 230V direkte. Strålevinkel 120°. Lyslisten er dimbar, og kan seriekobles opptil 10 enheter og fremdeles bevare jevnt lys i hele kjeden uten brudd. Integreerte skjøtestykker. 10 cm tilkoblingsledning og 2 stk. festeklips medfølger. Diverse tilbehør som tilkoblingsboks, ledningsskjøter, lysende hjørner etc finnes. Dimmes flimmerfritt helt ned med tilpasset fasesnitt dimmer. Klasse I. IP20.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	18
Lumen/Watt (lm)	67
Lysstyrke (lm)	1400
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3

Utførelse

Farge	Sølv
RAL-kode	9006 - Sølv
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	50.000
Levetid L80B50 Ta25°	33.000
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	-
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	Fasesnitt
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei

Mir 1200mm 18W 1400lm 3000K dim

Elnr.: 3306750

Hurtigkobling	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Mir
Bruksområde	Skole/klasserom, Hotell og næring, Interiør/Innen

Dimensjoner

Lengde (mm)	1200
Høyde (mm)	33
Bredde (mm)	22

Tilbehør

3306760	Mir Skjøtekabel 0,5m	
3306757	Mir Tilkoblingsledning 1m	
3306765	Mir L- høyre	
3306764	Mir L- venstre	
3306761	Mir Skjøtekabel 1m	
3306767	Mir Tilkoblingsledning 0,3m	
3306766	Mir Koblingsboks	
3306756	Mir Skjøtekabel fleksibel 0,1m	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.