



CoreLine Panel G6

RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel G6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K

Philips CoreLine-panel Gen6 leverer på CoreLine-løftet om innovasjon, enkel montering og utmerket belysning. Dette LED-panelets alt-i-ett-funksjon gir et utvalg av tre lumenpakker og tre fargetemperaturer i én armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundens preferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager. Montering av CoreLine RC132V-LED-panelet går raskt og enkelt med produktets hurtigkobling eller løse ledning. CoreLine-serien omfatter Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon og er klare til bruk med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Produktdata

Generell informasjon		Armatur lysstråle spredning	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	90°
Driver inkludert	Ja		19
Verditrapp	Effekt	Drift og elektronikk	
Sikkerhetsenhet	SC [Sikkeretskabel]	Inngangsspenning	220 til 240 V
Teknisk belysning		Line Frequency	50 or 60 Hz
Lysytelse	3 400 lm	Startstrøm	16 A
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	130 lm/W	Innløpstid	0,2 ms
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K	Effektforbruk	26 W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80	Effektfaktor (brøk)	0.9
Flimmerverdi (PstLM)	1	Tilkobling	Push-in-kobling, 2-pols
Stroboskopisk effekt	0,4	Kabel	-
Spredningsvinkel på lyskilden	90 grad(er)	Antall produkter på MCB på 16 A type B	30
Lyskildefarge	830 varmhvit		
Optisk type	Spredningsvinkel 90°		

CoreLine Panel G6

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-10 til +35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet ekstern (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Polystyren
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	Diamant
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	63 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	63 x 595 x 595 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
CE-merke	CE-merke
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater

ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L90
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC
Fullstendig produktnavn	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC
Full EOC	872016975134799
Bestillingskode	911401807687
Materialenr. (12NC)	911401807687
Nettovekt (stykk)	2,150 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169751347
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8720169751422

Målskisse



