



More2 600 4800lm 3000/4000K DALI Hvit

Elnr.: 3307680



More er en familie sirkulære armaturer med moderne minimalistisk formspråk. Lysfordeling er direkte/indirekte, eller bare direkte. Opplyset kan skrues av ved å benytte en internbryter på armaturens overside. Standardarmatur leveres med DALI styring og intern bryter for å veksle mellom 3000/4000. More kan og leveres med Tunable White løsning. More familien er universell og passer i de fleste miljøer i kontor/skole/offentlige bygg. etc. Armaturhus i lakkert aluminium og opal avskjerming. More kan monteres i tak eller på vegg med medfølgende festeplate. For bruk som pendel, kan pendeloppheng bestilles separat. Klasse I, IP20.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 40 |
| Lumen/Watt (lm) | 120 |
| Lysstyrke (lm) | 4800 |
| Fargetemperatur (K) | 3000-4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Antall armaturer B 10A | 10 |
| Antall armaturer C 10A | 20 |
| Antall armaturer B 16A | 16 |
| Antall armaturer C 16A | 32 |
| Antall DALI-drivere | 1 |
| Antall DALI adresser | 1 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

Utførelse

| | |
|----------------------|-----------|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 20 |
| Blendingsfaktor UGR | UGR = 22 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |
| Dimbar | Med DALI |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |

More2 600 4800lm 3000/4000K DALI Hvit

Elnr.: 3307680

| | |
|--------------------------|--|
| DALI Type | DT6 |
| Energiklasse | E |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Microprismatisk plast |
| Dimmetype | DALI 2 |
| DALI | Ja |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 5 |
| Utforming | Rund |
| Antall lyskilder | 2 |
| Lysfordeling | Bredstrålende opp/ned |
| Utstrålingsvinkel (°) | 90 |
| Produktfamilie | More 2 |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

Dimensjoner

| | |
|----------------------------|------|
| Høyde (mm) | 115 |
| Diameter (mm) | 595 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 1500 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.