Glamox

C90-R600×600 LED 4000 HF 830 LI MP

Artikkelnr	C90085775
GTIN	7054130857754
EI-nummer	3317543
Lagerkategori	C



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Innfelt tak

Generell

Produktform	Firkantet

Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	28
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	26

Optikk

Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	18
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater

Sertifisering	ENEC

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	06
IP klasse	55 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4163
Lumen/Watt (lm/W)	156
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.93

Armaturhus

Materiale	Resirkulert aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	597
Bredde (mm)	597
Høyde (mm)	71
Nettovekt (kg)	4.876

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect 3

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	5.3

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner



