

C90-R

C90085837





C90-R600x600 LED 5000 DALI 840 LI MP

C90-R er en familie av modulære LED-armaturer med fullt opplyste overflater

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3317568

Lagerkategori A



Dimensjoner

| | |
|------------------|---------|
| Nettovekt: | 4,8 |
| Bruttovekt (kg): | 5,26 |
| Lengde (mm): | 597 |
| Bredde (mm): | 597 |
| Høyde (mm): | 71 |
| Utsparring (mm): | 574x574 |

Optikk

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Optikk: | MP - mikroprismatisk |
| Avdeknings materiale: | Akryl |
| Lysfordeling Opp/Ned: | 0/100 |

Elektriske data

| | |
|---------------------------|-----|
| Spenning fra (V): | 220 |
| Spenning til (V) : | 240 |
| Frekvens (Hz): | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz): | 60 |
| Totalt effektforbruk (W): | 35 |

Teknisk data

| | |
|---------------------------------------|----|
| IP klasse | 55 |
| IK klasse | |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | |

Armaturhus

| | |
|-----------|--|
| Materiale | |
| Farge | |

Lystekniske data

| | |
|---|----|
| Lyskilde | |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur | |
| Lumen Ut | |
| MacAdam step | |
| Lumen/Watt | |
| Medianlevetid (EN 62717) Ta25 | 10 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 | |
| Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h) | |

| | |
|---|------|
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning): | 13 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning): | 22 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): | 22 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): | 36 |
| Leakage Current (mA): | 0,21 |

| Driver | |
|---------------------|--------------|
| Driver: | DALI dimming |
| Antall LED drivere: | 1 |

| Tilkobling | |
|--------------------|----------|
| Ledningstilkobling | 5x2x2.5m |
| Pluggtype | |

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites [↗](#)

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)