


[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C95-R

C95225422





C95-R600x600 LED 3000 HF 830 LI OP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer

Lagerkategori

A



Teknisk data

IP klasse:	55 fra undersiden
IK klasse:	7
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	35

Dimensjoner

Nettovekt:	0
Bruttovekt (kg):	7,1
Lengde (mm):	594
Bredde (mm):	594
Høyde (mm):	25

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	21
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	8

Armaturområde

Materiale
Farge

Optikk

Optikk
Avdeknings materiale
Lysfordeling Opp/Ned

Lystekniske data

Lyskilde
Fargegjengivelse og fargetemperatur
Lumen Ut
MacAdam step
Lumen/Watt
Medianlevetid (EN 62717) Ta25 10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25
Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	15
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	26
Leakage Current (mA):	0,5

Driver

Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1

Tilkobling

Ledningstilkobling

Pluggtype

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#)