


[Human Centric Lighting](#)
[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C95-R

C95225476






C95-R600x600 LED 4800 DALI 830 LI MP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer 3317730

Lagerkategori A



Dimensjoner

Nettovekt:	7,1
Bruttovekt (kg):	7,1
Lengde (mm):	594
Bredde (mm):	594
Høyde (mm):	25

Optikk

Optikk:	MP - mikropriamatisk
Avdeknings materiale:	Akryl
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	36
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	13

Teknisk data

IP klasse	55
IK klasse	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

Armaturomhus

Materiale	
Farge	

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)	

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	36
Leakage Current (mA):	0,3

Driver	
Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	1

Tilkobling

Ledningstilkobling	5x2x2.5m
Pluggtype	

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)