

C95-R

# C95225477





## C95-R600x600 LED 4800 DALI 840 LI MP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 3317731

Lagerkategori A



### Dimensjoner

|                  |     |
|------------------|-----|
| Nettovekt:       | 7,1 |
| Bruttovekt (kg): | 7,1 |
| Lengde (mm):     | 594 |
| Bredde (mm):     | 594 |
| Høyde (mm):      | 25  |

### Optikk

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Optikk:               | MP - mikropriamatisk |
| Avdeknings materiale: | Akryl                |
| Lysfordeling Opp/Ned: | 0/100                |

### Elektriske data

|   |     |
|---|-----|
| Spenning fra (V):   | 220 |
| Spenning til (V) :  | 240 |
| Frekvens (Hz):  | 50  |
| Maksimal frekvens (Hz):   | 60  |
| Totalt effektforbruk (W):                                       | 33  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning): | 13  |

### Teknisk data

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| IP klasse                             | 55 |
| IK klasse                             |    |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) |    |

### Armaturhus

|           |  |
|-----------|--|
| Materiale |  |
| Farge     |  |

### Lystekniske data

|   |    |
|---|----|
| Lyskilde                                |    |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur     |    |
| Lumen Ut                                |    |
| MacAdam step                            |    |
| Lumen/Watt                              |    |
| Medianlevetid (EN 62717) Ta25           | 10 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 |    |
| Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)   |    |

|   |     |
|---|-----|
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning): | 22  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): | 22  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): | 36  |
| Leakage Current (mA):   | 0,3 |

| Driver              |              |
|---------------------|--------------|
| Driver:             | DALI dimming |
| Antall LED drivere: | 1            |

## Tilkobling

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ledningstilkobling | 5x2x2.5m |
| Pluggtype          |          |

## Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

## Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

## Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

## Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)