


[Human Centric Lighting](#)
[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C35-R

# C35228168






## C35-R600x600 LED 4000 DALI 830 MP

Glamox C35-R er en modulær LED-armatur spesielt designet med det enkle i tankene. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer **3319872**

Lagerkategori **A**



### Dimensjoner

Nettovekt:	4,9
Bruttovekt (kg):	5,3
Lengde (mm):	594
Bredde (mm):	594
Høyde (mm):	16

### Optikk

Optikk:	MP - mikropriamatisk
Avdeknings materiale:	Akryl
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	33,9
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	33

### Teknisk data

IP klasse	40
IK klasse	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

### Armaturhus

Materiale	
Farge	

### Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	51
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	55
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	81

#### Driver

Driver:	DALI dimming
Antall LED drivere:	1

#### Tilkobling

Ledningstilkobling

#### Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

#### Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

#### Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

#### Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 Websites [↗](#)

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)