

A40-W

A40812263



A40-W600 LED 1000 HF 840

En baderoomsarmatur med en enkel og funksjonell design. Armaturhuset er i stål, og skjermen er i tredobbel ekstrudert akryl, med endestykker i kunststoff.

Armaturen er fleksibel og kan monteres både horisontalt og vertikalt.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3322852**

Lagerkategori **A**



Dimensjoner



Nettvekt:	1
Bruttovekt (kg):	1,04
Lengde (mm):	600
Bredde (mm):	57
Høyde (mm):	72

Optikk

Optikk:	OP - opal
Lysfordeling Opp/Ned:	50/50

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	176
Maksimum DC spenning:	280
Totalt effektforbruk (W):	9



Teknisk data

IP klasse
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)

Armaturhus

Materiale
Farge

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	6
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)	

Tilkobling

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	37
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	36
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	60
Leakage Current (mA):	0,25

Ledningstilkobling

Driver

Driver: HF - ikke dimbar

Antall LED drivere: 1

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites 

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers