


Square BL R600 Tunable White 2700-6500



Elnr.: 3323833



Square BL TW er et teknisk, modulært LED-panel med gode belysnings og energieffektivitetsegenskaper på 120lm/W. Mikroprismatisk (MP) optikk for UGR<19 installasjoner. Square leveres med Tunable White DT8, dvs at man kan skifte fargetemperatur fra 2700-6500K. Armaturen er meget lavtbyggende, med lav vekt, og er meget rask og enkel å montere. Square BL TW leveres med standardisert hurtigkobling mot driver. Driver må bestilles separat på eget varenummer. Armaturen er meget godt egnet for applikasjoner med begrenset plass. Typiske bruksområder er kontor, skole, korridorer etc. Klasse II, IP20.

Driver:

6607390 DALI DT8 Tunable White 65W CCT 1050 (500-1500mA) LCT.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	120
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	2700-6500
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1050
Antall armaturer B 10A	15
Antall armaturer C 10A	20
Antall armaturer B 16A	24
Antall armaturer C 16A	32
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9010 - Renhvit
Materiale	Stål
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19

Square BL R600 Tunable White 2700-6500

Elnr.: 3323833

Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Dimbar	Ja
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DT8
Energiklasse	E
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Strukturert plast
Optikk	Microprisme
DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Utforming	Firkantet
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Produktfamilie	Square BL
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettovekt (g)	1640

Tilbehør

Ramme til LED Panel 600x600x70mm Hvit



DALI DT8 Tunable White 65W CCT 1050 (500-1500mA) LCT



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.